

新產品

ARGOX
a SATO company

AS-8060



最符合客戶需求的高性價比一維掃描器

應用範圍



珠寶精品業



製造業



貨運物流業



醫療業

豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆




2500像素CCD影像感測器



掃描速度>=270次/秒



最高可讀解析度：
3mil(0.0762mm)



掃描範圍：
(EAN, 13mil/0.33mm, PCS90%)



耐摔高度：
1.5公尺落摔防護



具有自動感應模式

規格		AS-8060
解碼種類	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 39 Full ASCII, China Post, Plessey, MSI, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, ISBN, ISSN, Code32(Italian pharmcode), Code39 extended, GS1-128 and ITF-14, SISAS, GS1 Ominidirectional, GS1 Limited, Aviation25, RSS14.	
掃瞄範圍	25~100mm (Code39, 4mil, PCS90%) 15~330mm (EAN, 13mil, PCS90%)	
物理規格		
尺寸	102mm x 71mm x 177mm	
重量	190g	
輸入電壓	DC5V±1%	
按鈕耐用測試	>1,000,000 cycles	
發光元件	紅光 LED 620nm~630nm	
掃描器種類	2500 像素 CCD 影像感測器	
傳輸介面	USB-HID, USB-Virtual COM	
狀態提示	LED, 蜂鳴器	
效能		
解析度	3mil (0.0762mm)	
PCS值	20%或以上	
掃瞄速度	>=270 次/秒	
掃瞄角度	Yaw±55°, Rotation±30°, Pitch±65°	
環境		
環境光照度	70,000 Lux	
溫度	操作	-20°C to 50°C
	存放	-40°C to 70°C
濕度	5% to 95% 相對濕度 (非冷凝)	
耐摔高度	1.5公尺多次落摔防護 (水泥地)	
防水防塵	IP42	
產品認證		
安規認證	CE, FCC, BSMI	

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。



ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息

