





TX200 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

極致性能 絕美誕生



產品主要特色

- 高速列印,最快可達每秒 203 毫米(8英吋)
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 超大記憶體容量 128 MB Flash、128 MB SDRAM、配備 microSD 卡插槽
- 串列埠、內建式乙太網路列印伺服器、 USB 2.0、USB host 標準通訊介面
- 3.5 吋彩色螢幕 (TX600 為標配; TX200 & TX300 為選配)
- 紙卷容量 127 毫米(5英吋)外徑
- 碳帶容量 300 公尺
- 人性化高階印表機語言 TSPL-EZ™,內建可以 調整大小的向量字體
- 選配件齊全:自動切刀、標籤剝離感應器、 藍牙無線傳輸模組、802.11 a/b/g/n 無線網路模 組、單機操作鍵盤
- ENERGY STAR® 認證

應用市場

- 零售商品標籤
- 窗口售票系統
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 倉儲管理標籤
- 藥品病歷標示

TX200 系列	- 桌上型 熱感式	/熱轉式 條码	馬印表機		
機型	TX200		300	TX600	
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)		₭ (300 DPI)	24 點/毫米 (600 DPI)	
列印模式	,	熱轉式/熱感式			
最大列印速度	203 毫米 (8") / 秒		长(6")/秒	102 毫米 (4")/秒	
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	106 毫	米 (4.17")	106 毫米 (4.17")	
最大列印長度	25,400 毫米 (1,000")	11,430 🗟	毫米 (450")	2,540 毫米 (100")	
機殼		ABS	塑膠		
體積尺寸	226 毫米 (寬) x 198 毫米 (高) x 332 毫米 (長) 226 毫米 (寬) x 200 毫米 (高) x 332 毫米 (長) 8.90" (寬) x 7.80" (高) x 13.07" (長) 8.90" (寬) x 7.80" (高) x 13.07" (長)				
重量	3.75 公斤 (8.27 磅) 4.08 公斤 (8.99 磅)				
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑				
碳帶 碳帶寬度	300 公尺,最大 67 毫米外徑,1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶) 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3")				
中央處理器	32 位元高效處理器				
十八処任旧	• 128 MB Flash memory				
記憶體	● 128 MB SDRAM ● microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB				
通訊介面	 USB 2.0 串列埠 (RS-232) 內建式乙太網路伺服器 USB Host 並列埠 (Parallel) (出廠選配) 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽(經銷商選配) 藍牙(客戶選配) 				
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, • 直流輸出: DC 24V, 3.75A, 90W			外接式電壓自動切換電源供應器 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz 直流輸出: DC 24V, 5.41A, 130W	
操作開關、按鈕、LED/LCD	電源開關一個操作按鈕 (Pause \ Feed)八種 LED 指示標誌			電源開關 六個操作按鈕 (menu, feed/pause, up, down, left, right) TIT 彩色螢幕,顯示幕 320 x 240 畫素 (T) T	
感測器	紙張間距感應器(穿透式)黑線標記感應器(反射式,位置)碳帶轉速感應器印字頭抬起感應器	可調整)		 紙張間距感應器 (穿透式) 黑線標記感應器 (反射式,位置可調整 碳帶用盡感應器 碳帶轉速感應器 印字頭抬起感應器 	
日期/時間產生器	出廠選配			標準	
內建字型	 八種點陣字型 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 可透過軟體下載 Windows 字型使用 				
條碼	 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 二維條碼 TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode) 				
ウ刑乃攸 羅佐輔	TLC37, CODADLOCK F Mode, FL	Dr-417, Maxicode, Dataivi 0° \ 90° \		IMICIO FDF 417, GST Databal (RSS balcode)	
字型及條碼旋轉 指令集		0 00	EPL \ ZPL \ ZPL II)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式)				
紙張寬度	19~112 毫米 (0.75" ~4.4")				
紙張厚度	0.055 ~ 0.254 毫米 (2.17 ~ 10 密耳)				
紙卷軸心尺寸		_	系 (2.17 10 出年)		
標籤長度	3~25,400 毫米 (0.1"~1,000"		米 (0.1"~450")	3~2,540 毫米 (0.1"~100")	
環境條件	0 20,100 = 1,000	操作環境:5~40°C,	濕度 (非凝結) 25~8	5%	
安規認證	FCC Class B \ CF Class	儲存環境:-40~60°C: B、RCM、UL、cUL、1		BIS \ EAC \ ENERGY STAR®	
環境規範			HS \ WEEE		
配件	 Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝指南 USB 傳輸線 電源線 外接式電壓自動切換式電源供應器 				
出廠選配	並列埠 (Parallel)日期/時間產生器 (RTC)TFT彩色螢幕 (包含日期/時間產碳帶用盡感應器	生器RTC)		• 並列埠 (Parallel)	
經銷商選配	 ● 標籤剝離模組 ● 開刀式切刀 (全切式) ● 802.11 a/b/g/n 無線網路模組 				
客戶選配	藍牙無線傳輸模組(串列埠介面)外部紙卷架單機操作鍵盤(KP-200 PLUS、	KU-007 PLUS)			





總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. 電話: +886 2 2218 6789 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

電話: +886 3 990 6677 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office

電話: +1 657 258 0808 $E\text{-}mail: americas_sales@tscprinters.com$

墨西哥

TSC Mexico Representative Office

電話: +52 (33) 3836 6682 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office

電話: +55 (11) 99597 8098 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲. 中東. 非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 電話: +49 (0) 8106 37979 00 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 電話: +7 495 249 9017 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE 電話: +971 4 2533 069

 $\hbox{E-mail: emea_sales@tscprinters.com}$

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

電話: +886 2 2218 6789 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd. 電話: +86 22 5981 6661 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

