

氣壓布幕



氣壓布幕規格表 —

型號	尺寸 (inch)	幕布 (mm)		外框 (mm)	包裝尺寸 (mm)	重量 (kg)
		可視尺寸 寬 X 高	含黑邊尺寸 寬 X 高	長 X 寬 X 高	長 X 寬 X 高	淨重
MA-60	60吋4:3氣壓式投影布幕 48"×36"	122×91	127×200	139×12×11	149×16×16	8
MA-80	80吋4:3氣壓式投影布幕 64"×48"	163×123	168×200	175×12×11	182×16×16	9
MA-80(16:9)	80吋16:9氣壓式投影布幕	177×100	182×200	189×12×12	210×16×16	9
MA-100	100吋4:3氣壓式投影布幕 80"×60"	203×152	208×200	215×12×11	222×16×16	10
MA-100(16:9)	100吋16:9氣壓式投影布幕	221×125	226×200	233×12×12	240×18×15	11

※離島・大尺寸及偏遠地區部份商品需另計運送費用
※本規格僅供參考，實際規格以實品參照，如有變動，恕不通知。

產品特色 —

- 附提把的鋁合金外殼，及支架成就最輕盈方便的使用性。
- 獨特的雙氣壓支撐構造，只需一根手指頭即可控制升降，並可停止於任何位置，配合消費者使用條件。
- 雙隱藏式旋轉腳架，更能增加布幕穩定性。
- 獨特上升式操作，放置平面位置即可操作，較不受使用環境或場地影響。
- 內置免維護潤滑軸承和高承重柔性彈簧，收放潤滑自如，有效避免因拉力過大或不均，造成幕面變形，進而影響布幕受損。
- 獨特製程三層膠合 PVC 布幕，耐高溫且不助燃，有效提高亮度與色彩飽和度，不但展現幕布的高品質，更為使用者安全把關。

